

## 14 通道模式:

通道		功能
1	0-255	水平
2	0-255	水平微调
3	0-255	垂直
4	0-255	垂直微调
5	0-255	速度
6	0-7	无效果
	8-134	调光
	135-239	频闪由慢到快
	240-255	开光
7	0-255	红色调光 RED
8	0-255	绿色调光 GREEN
9	0-255	蓝色调光 BLUE
10	0-255	白色调光 WHILE
11	0-7	颜色选择
	8-231	颜色组合
	232-255	颜色跳变
12	0-255	颜色速度
13	0-142	自走
	143-255	声控
14	150-255	复位

# LED 迷你摇头灯 说明书



感谢您选用我厂生产的 LED 迷你摇头灯，为了保障您的利益和安全，请在使用前仔细阅读本手册。

**技术参数:**

输入电压: AC90-240V 50/60HZ

功率: 150W

光源: 进口 LED7PCS\*10W RGBW 4IN1 (6300LM)

颜色: 红绿蓝白四合一

通道: 9 和 14 通道可选

水平/垂直角度: 630 度、240 度可调

电子调光: 0-100%

模式: 自走、声控、DMX512 主从控制 DMX512 标准通道模式: 9CH/14CH

**9CH 通道模式:**

通道		功能
1	0-255	水平
2	0-255	垂直
3	0-7	调光和频闪
	8-134	无效果
	135-239	调光
	240-255	频闪由慢到快 开光
4	0-255	红色调光
5	0-255	绿色调光
6	0-255	蓝色调光
7	0-255	白色调光
8	0-255	电机速度
9	150-200	复位

